

Manichetta EURO-ONE®

**Tradizionale, poliestere e elastomero PVC, per usi civili e industriali.
Produzione Europea, Qualità Tedesca, diametri da (Ø 38 - Ø 70).
Certificata EN 14540 e UNI 9487 - Certificato n. 1703a/10 del 17/03/2010**

E' costruita esternamente con tessuto in poliestere ad alta resistenza, mentre internamente è impermeabilizzata con elastomero PVC.

Tale rivestimento conferisce alla manichetta una maggiore resistenza agli agenti climatici, all'invecchiamento, ai raggi U.V. ed all'olio.

Nella fornitura della manichetta è compreso il cartellino per la revisione.

La manichetta **EURO-ONE®** è particolarmente indicata per uso civile ed industriale, ad esempio in condomini o stabilimenti industriali.

ABS consiglia l'uso indoor (manichette specifiche per uso esterno **STAR RED** o **HERCULES**).

Il suo prezzo la rende sicuramente competitiva per gli scopi suddetti dove è necessario avere costi contenuti ed una buona qualità anche nel tempo.

Il rivestimento interno in elastomero PVC è più resistente all'invecchiamento della gomma naturale, ma non dell'EPDM: Il vantaggio rispetto a quest'ultima è di avere una manichetta più leggera e maneggevole.



Cod. 50001

Cartellino manutenzione norma UNI 671/3

Nota:

I raccordi pesanti sono pienamente conformi alla norma UNI 804. Peso > 900 gr.

Disponibili anche in lega leggera di alluminio (a richiesta) UNI 45 mt.20, anch'essi a norma UNI 804, cod. 59225_21.

Nota:

A richiesta raccordi internazionali (BSS, Storz, NST, etc.).

Solo rotolo senza raccordi

EURO-ONE® UNI 45		
20 mt	25 mt	30 mt
59220_1	59314_1	59414_1
EURO-ONE® UNI 70 - a Norma UNI 9487:2006		
20 mt	25 mt	30 mt
59217_1	59218_1	59219_1

Legatura a norma UNI, manicotti in gomma, cartellino in PVC per manutenzione UNI 671/3.

Nota:

La gamma comprende diametri da 38 a 70 mm. Per diametri differenti da 45 e 70, si prega di Contattare il n.s. Ufficio Commerciale.



Manicotti in gomma
per proteggere la legatura.

Piccolo diametro, anche 30 mt in cassetta UNI 45 e 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNI 45	Peso gr/mt 145 Pressione esercizio 12 bar Pressione scoppio >45 bar
UNI 70	Peso gr/mt 299 Pressione esercizio 12 bar Pressione scoppio >45 bar

Con raccordi standard

EURO-ONE® UNI 45		
20 mt	25 mt	30 mt
59224_1	59324_1	59214_1
EURO-ONE® UNI 70 - a Norma UNI 9487:2006		
20 mt	25 mt	30 mt
59227_1	59228_1	59229_1

Con raccordi pesanti UNI 804

EURO-ONE® UNI 45		
20 mt	25 mt	30 mt
59225_2	59325_1	59215_1
EURO-ONE® UNI 70 - a Norma UNI 9487:2006		
20 mt	25 mt	30 mt
59527_1	59528_1	59529_1