



 TEGERA® 71000



Scopri di più

Guanto di protezione chimica, 0,2* mm (*chem-layer) nitrile, PVC (Vinile), granulato, nylon, senza cucitura, maglia, Cat. III, senza ftalati, resistente agli oli e ai grassi, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Elevato livello di protezione • Buona sensibilità per le punte delle dita • Buona presa • Flessibile • Durevole • Buona calzata • Confortevole	• Dita preformate • Impermeabile • Approvato per la manipolazione di alimenti • Protezione contro le sostanze chimiche • Latex free • Senza ftalati • Resistente agli oli e ai grassi

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni corrosive, lesioni da abrasione, contatto con lo sporco, contatto con sostanze chimiche, contatto con l'umidità, contatto con umido, contatto con oli

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio chimico, ambienti pericolosi per la salute, ambienti corrosivi, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

lavoro con tecnologia chimica, lavoro chimico, installazione hvac, lavori di laboratorio, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, verniciatura, lavoro nell'industria cartaria, lavori petrolchimici, lavori nell'industria del legno

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Guanti resistenti a sostanze chimiche

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 0,2* mm (*chem-layer)

MATERIALE DELLA FODERA Nylon, Senza cucitura, Maglia

LUNGHEZZA 320 mm

TIPO DI ADERENZA Granulato

COLORE Nero, Blu

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72

AQL 1.5

PRESENTAZIONE Confezione multipla

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile, PVC (Vinile)

MATERIALE INTERNO Nylon

CONFORMITÀ

CE 2777

UK 0362

EAC

TP TC 019:2011



Informazioni/UIS



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKL



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 21420:2020

CARATTERISTICHE



Impermeabile

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	J	K	L
Livello di permeazione	2	5	2
Degradazione %	9,7	1,1	37,5

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com