



TEGERA® 737



Scopri di più

RIVESTIMENTO E FINITURA SABBBIATA SUL PALMO

Eccellente guanto multifunzionale per ambienti bagnati e oleosi. Completamente rivestito in nitrile per una protezione duratura. Finitura "sabbia" sul palmo per una migliore presa. Flessibilità e comfort elevati grazie al design ergonomico senza cuciture. I colori blu scuro e nero sono adatti a nascondere lo sporco per un utilizzo prolungato del prodotto.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Molto durevole • Leggero • Buona sensibilità per le punte delle dita • Flessibile • Confortevole • Buona presa • Buona calzata	• Morbido • Idrorepellente e oleorepellente

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, pittura, installazione hvac, costruzioni, preparazione del suolo, lavori in cemento, engineering, industria mineraria, lavori nell'industria del legno, lavoro forestale, lavoro agricolo, giardinaggio, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria della pesca, lavoro nell'industria cartaria, decontaminazione, decontaminazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA Nylon, 15 aghi

LUNGHEZZA 220-260 mm

TIPO DI ADERENZA Finitura "sabbia"

COLORE Nero, Blu

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

RIVESTIMENTO Completamente rivestito, Doppio rivestimento

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello A di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 3 N

MATERIALE INTERNO Nylon

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informazioni/UIS



EN
388:2016+A1:2018
4141A

EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com