



TEGERA® 8150



Scopri di più

Guanto di protezione chimica, 0,40 mm lattice, palmo con grip "diamond", floccato, Cat. III, approvato per la manipolazione di alimenti, impermeabile

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
- Buona calzata - Confortevole - Flessibile - Buona presa	- Impermeabile - Morbido - Approvato per la manipolazione di alimenti - Senza ftalati

PREVIENE IL RISCHIO DI

contatto con l'umidità, contatto con umido

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

lavoro in case di cura, pulizia, trattamento degli alimenti,

lavoro in cucina, decontaminazione, lavoro di assistenza

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

agricoltura, food processing, horeca, service

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 0,40 mm

LUNGHEZZA 300 mm

PARTE INTERNA Floccato

TIPO DI ADERENZA Palmo con grip "diamond"

COLORE Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 10/100

AQL 0.65



PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Lattice

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009

CARATTERISTICHE



TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	K	P	T
Livello di permeazione	6	5	6
Degradazione %	9,2	5,8	-0,2

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	8150-7	6408487504280
8	8150-8	6408487504297
9	8150-9	6408487504303
10	8150-10	6408487504273

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com