



TEGERA® 849



Scopri di più

Guanto monouso in nitrile extra resistente per un uso versatile. Nitrile spessorato da 0,19 mm con polsino più lungo per una maggiore protezione da oli, solventi e altre sostanze chimiche. Senza lattice e senza acceleratore per ridurre il rischio di allergie. Adatto per le applicazioni alimentari. Protezione contro i virus

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Molto durevole • Buona calzata • Buona presa • Buona sensibilità per le punte delle dita • Flessibile • Elevato livello di protezione	• Impermeabile • Approvato per la manipolazione di alimenti • Protezione dagli spruzzi di sostanze chimiche • Touchscreen • Elevata resistenza alla perforazione rispetto a guanti simili • Extra lungo • Senza ftalati • Latex free

PREVIENE IL RISCHIO DI

rischio di infezione, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio microbiologico, ambienti pericolosi per la salute, monouso, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio, lavoro in case di cura, pulizia, trattamento degli alimenti, trattamento degli alimenti, assistenza sanitaria, lavoro in hotel e ristoranti, lavoro in cucina, lavori di laboratorio, verniciatura, pittura, lavoro di riparazione, lavoro di sicurezza e pulizia, lavoro di assistenza

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Guanti monouso, Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 0,19 mm

LUNGHEZZA 290 mm

PARTE INTERNA Senza polveri

COLORE Nero

QUANTITÀ PER CONFEZIONE 50 pezzi

PACCHI PER CONFEZIONE/CARTONE Non venduto in confezione/10

AQL 1.5


PRESENTAZIONE Scatola

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420:2003
+A1:2009

FDA compliant material

CARATTERISTICHE



Per touchscreen



Impermeabile

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	J	K	O	P	T
Livello di permeazione	3	6	2	3	5
Degradazione %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com