



TEGERA® INFINITY 8805



Scopri di più

Guanto di resistenza al taglio con sensibilità unica, comodo per lavori di assemblaggio fine. Ultra leggero grazie alla tecnologia CRF® 18G. Rivestimento in microschiuma di nitrile sul palmo per una migliore presa. Rinforzo tra indice e pollice per una maggiore durata. Senza DMF e resistente al calore per contatto fino a 100 °C. EN 388:2016, 4X41B EN 407:2004, X1XXXX

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Durevole • Extra confortevole • Buona sensibilità per le punte delle dita • Flessibile • Buona presa	• Resiste al calore per contatto fino a 100 °C • Touchscreen • Approvato per la manipolazione di alimenti • Rinforzo tra indice e pollice



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, pittura, lavori di impiantistica, installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Carbonio, Tecnologia CRF®, Nylon, Filo in fibra in acciaio inox

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Grigio, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 9 N


MATERIALE INTERNO Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Filo in fibra in acciaio inox, Filatura in carbonio

MATERIALE ESTERNO Nitrile



CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com