



TEGERA® INFINITY 8806



Scopri di più

Guanto resistente al taglio con sensibilità unica, adatto a lavori di assemblaggio fine. Ultraleggero grazie alla tecnologia CRF® 18G. Palmo in microschiuma nitrile per una presa superiore in applicazioni oleose. Rinforzo tra indice e pollice per una maggiore durata. Senza DMF e resistente al calore per contatto fino a 100 °C EN 388:2016, 4X42B EN 407:2004, X1XXXX

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Durevole • Extra confortevole • Buona sensibilità per le punte delle dita • Flessibile • Buona presa	• Resiste al calore per contatto fino a 100 °C • Approvato per la manipolazione di alimenti • Resistente agli oli e ai grassi • Rinforzo tra indice e pollice



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Carbonio, Tecnologia CRF®, Nylon, Filo in fibra in acciaio inox

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Grigio, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestimento a 3/4, Doppio rivestimento

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile, Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 10.3 N


MATERIALE INTERNO Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Filo in fibra in acciaio inox, Filatura in carbonio

MATERIALE ESTERNO Nitrile


CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8806-6	7340118384191
7	8806-7	7340118319506
8	8806-8	7340118319513
9	8806-9	7340118319520
10	8806-10	7340118319483
11	8806-11	7340118319490

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com