



Guanto in maglia ad alta visibilità con puntinatura gialla in nitrile e funzionalità touchscreen.

TEGERA® 8821



Scopri di più

Guanto in maglia ad alta visibilità per lavori di precisione in ambienti da asciutti a umidi. Morbido e flessibile e con funzionalità touchscreen che consente di passare da una mansione all'altra senza doversi togliere i guanti. Rivestimento in foam di nitrile con puntinatura gialla in nitrile sul palmo per una migliore presa. Realizzato in fibra 15 aghi per garantire un utilizzo confortevole per tutto il giorno.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Molto durevole • Eccellente calzata • Buona presa • Buona sensibilità per le punte delle dita • Confortevole	• Resiste al calore per contatto fino a 100 °C • Touchscreen • Latex free • Colore ad alta visibilità

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da abrasione, lesioni da contatto, graffi,
lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

lavoro agricolo, lavoro in aeroporto, assemblaggio, edilizia
e costruzioni, costruzioni, lavoro di riparazione, trasporti,
lavori di magazzino

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment,
mro, transportation, utilities, building and construction,
logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti per assemblaggio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 15 aghi, Poliestere, Spandex

LUNGHEZZA 200-270 mm

TIPO DI ADERENZA Puntinatura

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO/BIOCIDA Zinco piritione
(numero CAS 13463-41-7)

COLORE Nero, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile,
Puntinatura in nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

MATERIALE INTERNO Poliestere, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informazioni/UIS



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARATTERISTICHE



Per touchscreen

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	8821-5	7340118389486
6	8821-6	7340118389691
7	8821-7	7340118389844
8	8821-8	7340118390024
9	8821-9	7340118390208
10	8821-10	7340118390383
11	8821-11	7340118390567
12	8821-12	7340118390680

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com