



TEGERA® 987



Scopri di più

Guanto resistente al taglio, nitrile, rivestito fino al palmo, finitura "sabbia", livello F di resistenza al taglio, 7 aghi, acrilico, para-aramidica, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 250 °C, extra lungo, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori pesanti

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Massimo livello di protezione • Molto durevole • Buona presa	• Extra lungo • Resiste al calore per contatto fino a 250 °C • Palmo idrorepellente e oleorepellente

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, perforazione, lesioni da abrasione,
lesioni da contatto, contatto con lo sporco, contatto con
l'umidità

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti caldi, ambienti
umidi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

lavori con metalli in lastre, lavorazione dei metalli, lavori
nell'industria del vetro, lavoro di riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il freddo, Protezione da taglio,

Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 7 aghi, Acrilico, Para-
aramidica, Filo in fibra in acciaio inox

TIPO DI ADERENZA Finitura "sabbia"

COLORE Nero, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia lungo

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello F di
resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 30.3 N

MATERIALE INTERNO Acrilico, Para-aramidica, Filo in
fibra in acciaio inox, Poliestere

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



Cat. II



Informazioni/UIS



EN 407:2004
X2XXXX



EN 388:2016
4X42F



EN 511:2006
X1X



ANSI
A5
CUT



ANSI
4
ABR

CARATTERISTICHE



Protezione dal
taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	987-7	7340118340289
8	987-8	7340118340371
9	987-9	7340118340463
10	987-10	7340118340555
11	987-11	7340118340647

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com