

Rif. Prod.	25550-001
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	37 - 47
Peso (tg. 42)	685 g
Forma	B
Calzata (37-39)	10
Calzata (40-47)	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in nubuck idrorepellente, colore giallo, con fodera in **TEXELLE**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

Plus Soletta **EVANIT**, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro (ARCH SUPPORT), opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose

Impieghi consigliati Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.



MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione	
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica resistente: alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	15,5	≥ 14	
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	15	≥ 14	
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	≥ 1100	
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica				
			- in ambiente umido	MΩ	21	≥ 0.1	
- in ambiente secco			MΩ	66	≤ 1000		
Tomaio	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	> 34	≥ 20	
	Nubuck, idrorepellente, colore giallo spessore 1,6/1,8 mm	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 4,3	≥ 0,8	
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 42,6	> 15	
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		14%	≤ 30%	
			Penetrazione d'acqua		0,0 g	≤ 0,2 g	
Fodera Anteriore	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 4,5	≥ 2	
Fodera Posteriore	TEXELLE, traspirante, resistente all'abrasione, colore giallo scuro spessore 1,2 mm	5.5.3	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 39,2	≥ 20	
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 6,8	≥ 2	
Suola	Poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 55,4	≥ 20	
		Battistrada:	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	88	≤ 150
		TPU colore crep, antiscivolo, resistente all'abrasione,	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1	≤ 4
	agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	> 5	≥ 4	
		Intersuola:	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	0,5	≤ 12
		Poliuretano, colore beige, bassa densità, confortevole e antishock	5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,54	≥ 0,32
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,51	≥ 0,28	
SRB : acciaio + glicerina – pianta			0,21	≥ 0,18			
Coefficiente di aderenza del battistrada		SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,17	≥ 0.13		