

SCHEDA PRODOTTO

NEW RED SEA S1 P SRC



Rif. Prod.	FW020-000
Cat. di Sicurezza	S1 P SRC
Range di Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	539 g
Forma	A
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore beige, con fodera in tessuto **SANY-DRY®**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**

Plus METAL FREE. Soletta **EVANIT**, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola in poliuretano bi-densità dallo stile aggressivo. I profili della punta e del tallone particolarmente pronunciati, proteggono la tomaia dall'usura e dall'abrasione

Impieghi consigliati Magazzini, trasporti, industria in generale.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale non metallico in fibra di vetro	5.3.2.3	Resistenza all'urto.	mm	16	≥ 14
	resistente:		(altezza libera dopo l'urto)			
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione.	mm	15	≥ 14
			(altezza libera dopo la compressione)			
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica			
			- in ambiente umido	MΩ	120	≥ 0.1
			- in ambiente secco	MΩ	820	≤ 1000
	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	34	≥ 20
Tomaio	Pelle scamosciata, colore beige	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 7,2	≥ 0,8
	spessore 1,6/1,8 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 66,4	> 15
Fodera	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 5,2	≥ 2
	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 42,2	≥ 20
Fodera	Tessuto SANY-DRY® , traspirante, resistente all'abrasione, colore arancione	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 12,1	≥ 2
	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 169,3	≥ 20
Posteriore		5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	67	≤ 150
		5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	3	≤ 4
Suola	poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	> 5	≥ 4
	Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo,	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	0,8	≤ 12
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,43	≥ 0,32
	Intersuola: colore beige, bassa densità, confortevole e antishock		SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,40	≥ 0,28
	Coefficiente di aderenza del battistrada		SRB : acciaio + glicerina – pianta		0,20	≥ 0,18
			SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,15	≥ 0,13